



## Уральский завод шевронных лент

Паспорт № 566  
«11» марта 2016г.

На ленту конвейерную резиноканевую шевронную

номер ленты	566
тип шеврона	H15 У-40 В520
тип, вид ленты	2Л
ширина (мм)	800
количество прокладок (шт)	3
наименование ткани	ТК-200-2
толщина наружных обкладок: - рабочей поверхности (мм)	3
- нерабочей поверхности (мм)	1
Класс резины наружных обкладок	И
вид борта	РБ
длина ленты (пог.м)	38

**Заключение:** лента конвейерная соответствует требованиям ГОСТ 20-85. Основа – метод горячая вулканизация.

### Транспортировка и хранение

Ленты транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Ленты хранят в закрытых помещениях при температурах от минус 5 до плюс 30 С не ближе 1 м от отопительных приборов. Ленты должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, кислот, щелочей, масел, бензина, керосина, их паров и других веществ, разрушающих резину и ткань.

### Гарантия изготовления

Изготовитель гарантирует соответствие лент требованиям ГОСТ 20-85 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

### Гарантийный срок хранения и эксплуатации лент – в соответствии ГОСТ 20-85.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

Директор ООО «УЗШЛ» \_\_\_\_\_

